



JDDG-F-10KVA 系列三相光伏隔离变压器	
■ 产品概述	
<p>我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--500KVA 之间, JDSG-F 系列光伏隔离变压器, 产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器, 产品符合行业标准。JDSG-F 系列三相光伏隔离变压器广泛适用于交流 50/60HZ, 输入、输出电压不超过 1000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出, 电压高低, 联接组别, 调节抽头位置, 绕组容量分配, 次级绕组配备, 是否要求带外壳等, 均根据用户的要求进行精心的设计与制造。</p>	
■ 产品特点	
该系列光伏隔离变压器具有隔离性能好、抗干扰、安全可靠、节约电能。	
■ 使用范围	
该系列光伏隔离变压器广泛用于太阳能光伏逆变并网等场所。	

型号规格	JDDG-F-10KVA
输入电压(V)	单相 220V
输出电压(V)	单相 220V
额定输出电流(A)	45.45A
效率	≥95%
频率	50/60Hz
波形	无附加波形
绝缘电阻	≥5MΩ
电气强度	工频正弦电压 2000V 历时 1 分钟无击穿及闪络现象
绝缘等级	F 级
过载能力	二倍的额定电流, 维持 1 分钟
环境温度	-15℃--+45℃
海拔高度	<1000m
相对湿度	<90%
联结组别	YN/yno